

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



1U0349





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A		Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,396	0,292	0,344	50,00	49,20	0,365	0,392	0,85	Dante Antunez	09/06/09
В	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,396	0,292	0,344	50,00	30,50	0,356	0,376	0,81	Dante Antunez	09/06/09
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,396	0,292	0,344	50,00	49,40	0,375	0,391	0,85	Dante Antunez	09/06/09
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,396	0,292	0,344	50,00	46,20	0,392	0,376	0,94	Dante Antunez	09/06/09
Е	Reduccion de Espesor Externo	25,00	13	±0	0,860	0,860	0,860	50,00	50,00	-	-	23,00	Dante Antunez	09/06/09

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1U0349

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	114,3	Cliente Client	Eni S.P.A.	Ciclo Product	66283				
Espesor [mm] Wall Thickness	6,88	Tratamiento Termico	SI	Colada _{Heat}	64448				
Trazabilidad Traceability	816			Expediente Manufacturing Order	5/7440.01				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Calibre Pie de Rey Codigo:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES