

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



210867

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	114,3	Cliente Client	Aramco	Ciclo Product	50133				
Espesor [mm] Wall Thickness	6	Tratamiento Termico	NO	Colada _{Heat}	77139				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5/5356.03				



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth		Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	[mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Agujero Fondo Plano Flat bottom hole	6,40	50	±15	3,450	2,550	3,000	-	-	3,000	-	6,20	Daniel Carcacha	07/02/11
В	Chavetero Grove	6,00	50	±15	3,450	2,550	3,000	16,00	15,80	3,200	3,200	5,80	Daniel Carcacha	07/02/11

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Calibre Pie de Rey Codigo:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES