


Tubo patrón número
Reference standard #

1C1359

Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	60,3	Cliente Client	CABGOC/CH EVRON	Ciclo Product	6514
Espesor [mm] Wall Thickness	9,5	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada Heat	46158
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,546	0,404	0,475	25,40	24,00	0,366	0,347	0,89	Sebastian Monteros	02/11/06
B	Longitudinal Externo Longitudinal OD	1,00	5	±15	0,546	0,404	0,475	25,40	24,00	0,362	0,360	0,83	Sebastian Monteros	02/11/06
C	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,546	0,404	0,475	9,52	24,00	0,368	0,357	0,86	Sebastian Monteros	02/11/06
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,546	0,404	0,475	25,40	9,00	0,345	0,345	0,82	Sebastian Monteros	02/11/06

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

- Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
 - Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- All dimensions in milimeters unless stated.
 - Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT

Fecha
Date

02/11/2006
09:28:29 a.m.

Hoja
Page

1/2

Documento
Vigencia

TAND-001-05
17/04/2006