

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



2S067





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Reduccion de Espesor Externo	25,40	13	±0	1,511	1,511	1,511	50,80	50,00	-	-	25,00	Default Default	09/10/20
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,695	0,514	0,605	50,80	50,50	0,609	0,596	0,85	Agustin Torres	09/10/20
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,695	0,514	0,605	50,80	46,00	0,596	0,571	0,85	Agustin Torres	09/10/20
D	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,695	0,514	0,605	50,00	50,00	0,657	0,659	0,86	Carlos Aguilar	08/10/20
E	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,695	0,514	0,605	50,80	39,00	0,644	0,684	0,85	Carlos Aguilar	08/10/20

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

2S067

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	139,7	Cliente Client	SAUDI ARAMCO	Ciclo Product	82608				
Espesor [mm] Wall Thickness	12,09	Tratamiento Termico	SI	Colada _{Heat}	63243				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5/2185.03				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Medidor de espesor WM2 Codigo:

Comparador a cuchilla Codigo:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES