

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

2C0765





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,408	0,302	0,355	50,80	50,60	0,381	0,394	0,83	Agustin Torres	02/03/18
В	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,408	0,302	0,355	50,80	50,00	0,358	0,380	0,83	Agustin Torres	02/03/18
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,408	0,302	0,355	50,80	50,00	0,401	0,388	0,82	Agustin Torres	01/03/18
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,408	0,302	0,355	50,80	48,20	0,396	0,389	0,83	Agustin Torres	01/03/18
Е	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	0,817	0,604	0,710	50,80	50,00	0,757	0,759	0,83	Agustin Torres	02/03/18
F	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	0,817	0,604	0,710	50,80	50,60	0,789	0,803	0,84	Agustin Torres	02/03/18

### Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

### Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



# CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

2C0765

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	273,1	Cliente Client	AJU2 -	Ciclo Product	60990				
Espesor [mm] Wall Thickness	7,1	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada <sub>Heat</sub>	86396				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order					

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

### Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

### Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES