

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



1C2901

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm]	33,4	Cliente Client	TREFILA	Ciclo Product	4728				
Espesor [mm] Wall Thickness	2,7	Tratamiento Termico	NO	Colada _{Heat}	23221				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	0911339				



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	15	±15	0,460	0,340	0,400	25,00	25,00	0,383	0,397	0,80	Agustin Torres	03/12/18
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	11	±15	0,345	0,255	0,300	25,00	25,00	0,318	0,318	0,81	Carlos Aguilar	03/12/18
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	11	±15	0,345	0,255	0,300	18,00	18,00	0,318	0,299	0,81	Carlos Aguilar	03/12/18
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	15	±15	0,460	0,340	0,400	10,00	10,00	0,456	0,459	0,80	Agustin Torres	03/12/18

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

1/2

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO

TAND-001-05 17/04/2006