

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

TF0478





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,50	5	±15	0,460	0,340	0,400	25,40	25,00	0,425	0,426	0,50	Daniel Carcacha	18/04/13
В	Transversal Interno Transverse ID	0,50	5	+10-0	0,440	0,400	0,400	25,40	10,00	0,398	0,389	0,50	Daniel Carcacha	22/04/13
С	Transversal Externo Transverse OD	0,50	5	+10-0	0,440	0,400	0,400	25,40	20,00	0,400	0,400	0,50	Daniel Carcacha	18/04/13
D	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,50	5	+10-0	0,440	0,400	0,400	25,40	25,00	0,400	0,397	0,50	Daniel Carcacha	18/04/13
Е	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,50	5	+10-0	0,440	0,400	0,400	25,40	25,00	0,400	0,397	0,50	Daniel Carcacha	18/04/13
F	Transversal Externo Transverse OD	0,50	5	±15	0,460	0,340	0,400	25,40	20,00	0,435	0,436	0,50	Daniel Carcacha	18/04/13

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

TF0478

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	38,1	Cliente Client	TREFILA	Ciclo Product	33834				
Espesor [mm] Wall Thickness	8	Tratamiento Termico	SI	Colada _{Heat}	21246				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order					

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES