

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

210734





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth		Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Nominal [mm]	Longitud Maxima [mm] Max Length	Length	Profundid ad A [mm] Depth A		Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Espesor Remanente [mm] Thickness	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,584	0,432	0,508	25,40	23,30	0,560	0,577	0,85	-	Dante Antunez	12/05/08
В	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,584	0,432	0,508	25,40	23,60	0,581	0,570	0,87	-	Dante Antunez	12/05/08
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,584	0,432	0,508	25,40	23,30	0,575	0,581	0,87	-	Dante Antunez	12/05/08
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,584	0,432	0,508	25,40	23,00	0,576	0,564	0,86	-	Dante Antunez	12/05/08
Е	Punto de Espesor Wall thickness point	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,09	Dante Antunez	12/05/08
F	Punto de Espesor Wall thickness point	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,15	Dante Antunez	12/05/08

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT

Fecha

12/05/2008 02:17:44 p.m. Hoja Page 1/2 Documento Vigencia

TAND-001-05 17/04/2006



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	238,13	Cliente Client	mobil hibernia	Ciclo Product	64650			
Espesor [mm] Wall Thickness	10,16	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada _{Heat}	29581			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5/0850.01			

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Calibre Pie de Rey Codigo:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES