

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1C1946

Datos del Producto Product Information							
Diametro [mm] Diameter	60,3	Cliente Client	SAUDI ARAMCO	Ciclo Product	60390		
Espesor [mm] Wall Thickness	5,5	Tratamiento Termico	NO	Colada _{Heat}	37597		
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5219403		



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Н	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	0,633	0,468	0,550	50,80	48,00	0,589	0,580	0,99	Default Default	15/11/10
	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,316	0,234	0,275	50,80	47,00	0,320	0,335	0,99	Default Default	15/11/10
J	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,316	0,234	0,275	50,80	30,00	0,318	0,325	0,99	Default Default	15/11/10
K	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	0,633	0,468	0,550	50,80	22,00	0,540	0,553	0,99	Default Default	15/11/10
L	Agujero Pasante Drilled hole	1,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,60	Default Default	15/11/10

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

1/2

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número

1C1946

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	60,3	Cliente Client	SAUDI ARAMCO	Ciclo Product	60390			
Espesor [mm] Wall Thickness	5,5	Tratamiento Termico	NO	Colada _{Heat}	37597			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5219403			

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO