

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1T0172





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	1,006	0,744	0,875	50,80	48,90	0,867	0,900	0,96	Agustin Torres	09/01/14
В	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	1,006	0,744	0,875	50,80	43,80	0,914	0,928	0,93	Agustin Torres	09/01/14
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	1,006	0,744	0,875	50,80	48,90	0,923	0,896	0,92	Agustin Torres	09/01/14
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	1,006	0,744	0,875	50,80	43,80	0,934	0,924	0,92	Agustin Torres	09/01/14
Е	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	1,006	0,744	0,875	50,80	48,30	0,913	0,884	0,92	Agustin Torres	09/01/14
F	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	1,006	0,744	0,875	50,80	43,50	0,999	1,002	0,94	Agustin Torres	09/01/14

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT

Fecha Date 09/01/2014 10:39:54 a.m. Hoja Page 1/2 Documento Vigencia

TAND-001-05 17/04/2006



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número 1T0172

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	127	Cliente Client	TREFILA	Ciclo Product	27210				
Espesor [mm] Wall Thickness	17,5	Tratamiento Termico	SI	Colada _{Heat}	32659				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order					

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES