

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



1U0484





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	1,006	0,744	0,875	38,00	37,30	0,950	0,881	0,94	Dante Antunez	06/08/10
В	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	1,006	0,744	0,875	38,00	32,30	0,942	0,963	0,97	Dante Antunez	06/08/10
С	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	1,006	0,744	0,875	38,00	37,40	0,961	0,890	0,95	Dante Antunez	06/08/10
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	1,006	0,744	0,875	38,00	33,70	0,955	0,991	0,99	Dante Antunez	06/08/10
E	Chavetero Grove	5,00	50	+15-0	10,063	8,750	8,750	5,00	5,00	8,400	8,400	4,90	Dante Antunez	06/08/10
F	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	1,006	0,744	0,875	38,00	38,00	1,002	1,000	0,84	Agustin Torres	03/12/20

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1U0484

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	114,3	Cliente Client	UNOCAL	Ciclo Product	60778				
Espesor [mm] Wall Thickness	17,5	Tratamiento Termico	SI	Colada _{Heat}	40921				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5/4329.06				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES