


CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



1U0617





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,431	0,318	0,375	38,00	37,00	0,378	0,372	0,84	Dante Antunez	21/01/13
В	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,431	0,318	0,375	38,00	35,00	0,420	0,385	0,94	Dante Antunez	21/01/13
С	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,431	0,318	0,375	38,00	37,00	0,410	0,428	0,92	Dante Antunez	21/01/13
D	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,431	0,318	0,375	38,00	22,00	0,399	0,422	0,99	Dante Antunez	21/01/13
E	Reduccion de Espesor Externo	25,40	13	±0	0,936	0,936	0,936	25,40	25,00	-	-	25,00	Daniel Carcacha	21/01/13

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1U0617

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	60,32	Cliente Client	KARACHAG ANAK	Ciclo Product	88496				
Espesor [mm] Wall Thickness	7,49	Tratamiento Termico	SI	Colada _{Heat}	53172				
Trazabilidad Traceability	621			Expediente Manufacturing Order	5/2057.01				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES