

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



1C1904

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	114,3	Cliente Client	THAI BENKAN	Ciclo Product	84503				
Espesor [mm] Wall Thickness	6,5	Tratamiento Termico	NO	Colada _{Heat}	35310				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5034405				



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	0,748	0,553	0,650	50,80	48,20	0,696	0,693	0,83	Dante Antunez	25/08/09
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,374	0,276	0,325	50,80	49,30	0,371	0,373	0,85	Dante Antunez	25/08/09
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,374	0,276	0,325	50,80	42,00	0,354	0,361	0,83	Dante Antunez	25/08/09
D	Transversal Interno	1,00	5	±15	0,374	0,276	0,325	50,80	33,20	0,328	0,333	0,82	Dante Antunez	25/08/09

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES