

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



SS0273





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±10	0,580	0,474	0,527	25,40	25,00	0,562	0,569	0,94	Daniel Carcacha	31/10/13
В	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±10	0,580	0,474	0,527	25,40	24,00	0,521	0,518	0,92	Daniel Carcacha	31/10/13
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±10	0,580	0,474	0,527	25,40	25,00	0,562	0,520	0,92	Daniel Carcacha	31/10/13
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±10	0,580	0,474	0,527	25,40	25,00	0,557	0,552	0,95	Daniel Carcacha	31/10/13
Е	Agujero Fondo Plano Flat bottom hole	6,35	50	±10	5,797	4,743	5,270	-		5,300		6,10	Dante Antunez	31/10/13
F	Reduccion de espesor interno	25,40	13	±0	1,318	1,318	1,318	25,40	25,00	-	-	25,00	Dante Antunez	31/10/13

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

\$\$ \$50273\$

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	139,7	Cliente Client	SHELL UT QUALIFICATI ON	Ciclo Product	81090				
Espesor [mm] Wall Thickness	10,54	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada _{Heat}	28664				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order					

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES