

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

2V033

Datos del Producto Product Information Ciclo Product Cliente ADCO / ABU DHABI Diametro [mm] 273,1 60118 Diameter Espesor [mm]
Wall Thickness Colada Tratamiento Termico SI 8 66715 **Heat Treatment** Heat Trazabilidad Expediente Manufacturing Order 0 5056602 Traceability



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,460	0,340	0,400	50,80	45,20	0,460	0,457	0,93	Daniel Carcacha	06/10/09
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,460	0,340	0,400	50,80	49,00	0,458	0,451	0,91	Daniel Carcacha	06/10/09
С	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,460	0,340	0,400	50,80	40,00	0,459	0,438	0,88	Daniel Carcacha	06/10/09
D	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,460	0,340	0,400	50,80	48,70	0,423	0,438	0,83	Daniel Carcacha	06/10/09
Е	Chavetero Grove	6,00	50	±15	4,600	3,400	4,000	15,00	14,90	4,200	4,200	5,80	Daniel Carcacha	06/10/09

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número

2V033

	Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	273,1	Cliente Client	ADCO / ABU DHABI	Ciclo Product	60118					
Espesor [mm] Wall Thickness	8	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada _{Heat}	66715					
Trazabilidad Traceability	0		_	Expediente Manufacturing Order	5056602					

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES