

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate



1C2649





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	0,690	0,510	0,600	50,00	49,00	0,687	0,684	0,96	Daniel Carcacha	18/05/15
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,690	0,510	0,600	50,00	48,60	0,655	0,642	0,84	Agustin Torres	15/05/15
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	10	±15	0,690	0,510	0,600	50,00	48,00	0,652	0,655	0,85	Agustin Torres	15/05/15
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	0,690	0,510	0,600	50,00	38,00	0,642	0,635	0,92	Daniel Carcacha	18/05/15
Е	Agujero Pasante Drilled hole	1,60	-	ı	-	-	-	-	-	-	ı	1,60	Agustin Torres	15/05/15
. –	Agujero Pasante Drilled hole	1,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,60	Agustin Torres	15/05/15

## Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



## CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

1C2649

Datos del Producto Product Information										
Diametro [mm] Diameter	114,3	Cliente Client	YPF SOCIEDAD AN	Ciclo Product	70068					
Espesor [mm] Wall Thickness	6	Tratamiento Termico	NO	Colada <sub>Heat</sub>	70746					
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	8035806					

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES