

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

**2S013** 





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,616	0,456	0,536	25,40	24,80	0,536	0,550	0,98	Agustin Torres	13/01/15
В	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,616	0,456	0,536	25,40	25,00	0,527	0,549	0,85	Agustin Torres	13/01/15
С	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,616	0,456	0,536	25,40	24,80	0,611	0,607	0,94	Agustin Torres	13/01/15
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,616	0,456	0,536	25,40	24,50	0,614	0,616	0,85	Agustin Torres	13/01/15
E	Reduccion de espesor interno	25,40	13	±0	1,340	1,340	1,340	25,40	25,00	-	-	22,00	Dante Antunez	11/04/15

## Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



## CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 

TAND-001-05

17/04/2006

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

**2S013** 

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	127	Cliente Client	YPF SOCIEDAD	Ciclo Product	81091				
Espesor [mm] Wall Thickness	10,72	Tratamiento Termico	SI	Colada <sub>Heat</sub>	36406				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order					

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES