

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1C2734





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
В	Transversal Externo Transverse OD	0,60	10	±15	0,817	0,604	0,710	25,00	24,70	0,752	0,780	0,57	Carlos Aguilar	19/11/16
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,60	10	±15	0,817	0,604	0,710	25,00	25,00	0,709	0,699	0,55	Carlos Aguilar	19/11/16
D	Agujero Pasante Drilled hole	2,20	-	-	-	-	-	-		-	-	2,20	Carlos Aguilar	19/11/16
F	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,83	10	±15	0,817	0,604	0,710	50,00	50,00	0,753	0,773	0,79	Carlos Aguilar	19/11/16
G	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,83	10	±15	0,817	0,604	0,710	50,00	50,00	0,772	0,782	0,80	Carlos Aguilar	19/11/16

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1C2734

Datos del Producto Product Information Ciclo Product Cliente TUBOS DE ACERO Diametro [mm] 33,4 22395 Diameter Espesor [mm] Wall Thickness Colada Heat Tratamiento Termico NO 7,1 78302 **Heat Treatment** Trazabilidad Expediente Manufacturing Order 0 5138803 Traceability

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES