

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



TF0353

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm]	70	Cliente Client	DANA	Ciclo Product	200071			
Espesor [mm] Wall Thickness	3,5	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada _{Heat}	981282			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order				



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	[mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	+5-0	0,368	0,350	0,350	50,00	47,00	0,345	0,349	0,99	Daniel Carcacha	11/11/09
В	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	13	+5-0	0,459	0,438	0,438	50,00	47,00	0,437	0,434	0,99	Daniel Carcacha	11/11/09
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	+5-0	0,368	0,350	0,350	50,00	47,50	0,341	0,341	0,82	Daniel Carcacha	11/11/09
D	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	13	+5-0	0,459	0,438	0,438	50,00	47,50	0,434	0,431	0,81	Daniel Carcacha	11/11/09

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO