

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1C2345

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm]	102	Cliente Client	cabinda gulf	Ciclo Product	3452				
Espesor [mm] Wall Thickness	16,35	Tratamiento Termico	SI	Colada _{Heat}	20961				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	0851910				



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	1,880	1,390	1,635	50,80	50,00	1,840	1,865	0,96	Daniel Carcacha	14/03/12
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,940	0,695	0,818	50,80	50,00	0,921	0,923	0,97	Daniel Carcacha	12/03/12
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	1,880	1,390	1,635	50,80	50,00	1,833	1,824	0,99	Daniel Carcacha	12/03/12
D	Agujero Pasante Drilled hole	3,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,20	Daniel Carcacha	14/03/12
E	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,940	0,695	0,818	50,80	35,00	0,935	0,931	0,87	Daniel Carcacha	12/03/12
F	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,940	0,695	0,818	50,80	35,00	0,926	0,929	0,95	Daniel Carcacha	14/03/12

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

1C2345

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	102	Cliente Client	cabinda gulf	Ciclo Product	3452			
Espesor [mm] Wall Thickness	16,35	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada _{Heat}	20961			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	0851910			

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES