

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

210907





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth		Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth		Longitud Maxima [mm] Max Length	Length	Profundid ad A [mm] Depth A		Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Espesor Remanente [mm] Thickness	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,460	0,340	0,400	25,40	24,00	0,437	0,430	0,82	-	Agustin Torres	29/08/11
В	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,460	0,340	0,400	25,40	24,40	0,438	0,442	0,82	-	Agustin Torres	29/08/11
1 (Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,460	0,340	0,400	25,40	24,60	0,457	0,452	0,83	-	Agustin Torres	29/08/11
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,460	0,340	0,400	25,40	22,70	0,400	0,428	0,82	-	Agustin Torres	29/08/11
Е	Punto de Espesor Wall thickness point	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,18	Agustin Torres	29/08/11
F	Punto de Espesor Wall thickness point	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,90	Agustin Torres	29/08/11

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	79,5	Cliente Client	OWENS	Ciclo Product	15927			
Espesor [mm] Wall Thickness	8	Tratamiento Termico	SI	Colada _{Heat}	48246			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5166702			

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Micrómetro digital Mitutoyo 0 - 25 mm Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES