

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1U0083





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	1,277	0,944	1,110	50,00	49,00	1,059	1,100	0,87	Sebastian Monteros	27/12/06
В	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	1,277	0,944	1,110	50,00	37,00	1,066	1,086	0,88	Sebastian Monteros	27/12/06
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	1,277	0,944	1,110	50,00	48,00	1,207	1,175	0,85	Sebastian Monteros	27/12/06
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	10	±15	1,277	0,944	1,110	50,00	41,00	1,036	1,112	0,97	Sebastian Monteros	27/12/06
Е	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,638	0,472	0,555	25,40	24,00	0,591	0,608	0,86	Daniel Carcacha	12/06/10
F	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,638	0,472	0,555	25,40	25,00	0,619	0,623	0,86	Daniel Carcacha	12/06/10

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

TAND-001-05

17/04/2006

Documento

Vigencia

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1U0083

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	60,3	Cliente Client	Ciclo Product	50003					
Espesor [mm] Wall Thickness	11,1	Tratamiento Termico Heat Treatment	Colada _{Heat}	0					
Trazabilidad Traceability	0		Expediente Manufacturing Order						

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES