

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate



2C0796

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	244,48	Cliente Client	YACIMIENTO HUAN	Ciclo Product	82799			
Espesor [mm] Wall Thickness	11,05	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada <sub>Heat</sub>	0			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order				



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,635	0,470	0,553	25,40	25,30	0,627	0,633	0,82	Carlos Aguilar	10/09/18
В	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,635	0,470	0,553	25,40	25,10	0,623	0,634	0,85	Carlos Aguilar	10/09/18
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,635	0,470	0,553	25,40	25,30	0,614	0,627	0,84	Agustin Torres	10/09/18
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,635	0,470	0,553	25,40	24,90	0,625	0,617	0,82	Agustin Torres	10/09/18

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Calibre Pie de Rey Codigo:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2