

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



1C1198





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth		Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	8	±15	0,708	0,524	0,616	50,80	49,00	0,702	0,706	0,93	Sebastian Monteros	26/10/06
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,443	0,327	0,385	50,80	49,00	0,438	0,441	0,92	Sebastian Monteros	26/10/06
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,443	0,327	0,385	50,80	44,00	0,420	0,416	0,95	Sebastian Monteros	26/10/06
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,443	0,327	0,385	50,80	37,00	0,432	0,421	0,93	Sebastian Monteros	26/10/06

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2

Documento

Vigencia