

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1C1329

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	50,8	Cliente Client	PRECITUBO	Ciclo Product	22244			
Espesor [mm] Wall Thickness	4,19	Tratamiento Termico	NO	Colada _{Heat}	0			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order				



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	9	±15	0,434	0,321	0,377	50,00	48,00	0,428	0,395	0,85	Sebastian Monteros	01/11/06
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	9	±15	0,434	0,321	0,377	50,00	49,00	0,402	0,419	0,93	Sebastian Monteros	01/11/06
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	9	±15	0,434	0,321	0,377	50,00	34,00	0,416	0,404	0,94	Sebastian Monteros	01/11/06
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	9	±15	0,434	0,321	0,377	50,00	27,00	0,410	0,430	0,99	Sebastian Monteros	01/11/06
Е	Agujero Pasante Drilled hole	1,60	ı	-	-	ı	-		ı	-	ı	1,60	Default Default	14/10/11
F	Agujero Pasante Drilled hole	1,60	-	-	-	-	-		-	-	-	1,60	Default Default	14/10/11

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

1C1329

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	50,8	Cliente Client	PRECITUBO	Ciclo Product	22244			
Espesor [mm] Wall Thickness	4,19	Tratamiento Termico	NO	Colada _{Heat}	0			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Calibre Pie de Rey Codigo:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

2/2