

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



1U0316





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,497	0,367	0,432	50,00	48,80	0,475	0,432	0,94	Dante Antunez	04/11/08
В	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,497	0,367	0,432	50,00	21,20	0,481	0,474	0,84	Dante Antunez	04/11/08
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,497	0,367	0,432	50,00	49,20	0,431	0,424	0,97	Dante Antunez	04/11/08
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,497	0,367	0,432	50,00	44,30	0,445	0,449	0,92	Dante Antunez	04/11/08
Е	Reduccion de Espesor Externo	25,40	13	±0	1,080	1,080	1,080	25,40	25,00	-	-	22,00	Daniel Carcacha	28/11/12

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1U0316

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	73,02	Cliente Client	Y.P.F.	Ciclo Product	66218			
Espesor [mm] Wall Thickness	8,64	Tratamiento Termico	SI	Colada _{Heat}	32327			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5/1169.01			

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES