


Tubo patrón número
Reference standard #

1U0520

Datos del Producto

Product Information

Diametro [mm] Diameter	114,3	Cliente Client	REPSOL YPF CUBA	Ciclo Product	65864
Espesor [mm] Wall Thickness	10,92	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada Heat	44632
Trazabilidad Traceability	1091			Expediente Manufacturing Order	5/7070.01



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,628	0,464	0,546	38,00	37,80	0,587	0,577	0,93	Dante Antunez	31/03/11
B	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,628	0,464	0,546	38,00	37,00	0,603	0,573	0,93	Dante Antunez	31/03/11
C	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,628	0,464	0,546	38,00	37,80	0,603	0,625	0,93	Dante Antunez	31/03/11
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,628	0,464	0,546	38,00	34,20	0,585	0,588	0,92	Dante Antunez	31/03/11
E	Reduccion de Espesor Externo	25,40	13	±0	1,365	1,365	1,365	50,80	50,00	-	-	24,50	Agustin Torres	28/01/21

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

- Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
 - Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- All dimensions in milimeters unless stated.
 - Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT

Fecha
Date

28/01/2021
03:38:21 p.m.

Hoja
Page

1/2

Documento
Vigencia

TAND-001-05
17/04/2006