


Tubo patrón número
Reference standard #

2R03-A

Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	114,3	Cliente Client	REPSOL YPF CUBA	Ciclo Product	65864
Espesor [mm] Wall Thickness	10,92	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada Heat	44632
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	

2R03-A



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,628	0,464	0,546	25,40	25,00	0,614	0,617	0,85	Daniel Carcacha	14/04/11
B	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,628	0,464	0,546	25,40	25,00	0,614	0,610	0,85	Daniel Carcacha	14/04/11
C	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,628	0,464	0,546	25,40	25,00	0,610	0,613	0,85	Daniel Carcacha	14/04/11
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,628	0,464	0,546	25,40	25,00	0,614	0,615	0,85	Daniel Carcacha	14/04/11
E	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,628	0,464	0,546	25,40	25,00	0,600	0,605	0,85	Daniel Carcacha	14/04/11

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

- Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
 - Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- All dimensions in milimeters unless stated.
 - Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT

Fecha
Date

14/04/2011
04:15:42 p.m.

Hoja
Page

1/2

Documento
Vigencia

TAND-001-05
17/04/2006