

Tubo patrón número
Reference standard #


SS0245

Datos del Producto

Product Information

Diametro [mm] Diameter	244,48	Cliente Client	CALIF. AMALOG BO39	Ciclo Product	80364
Espesor [mm] Wall Thickness	11,99	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada Heat	89643
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5772101

SS0245



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,689	0,510	0,600	25,40	24,70	0,683	0,667	0,94	Dante Antunez	22/06/12
B	Longitudinal Externo Longitudinal OD	1,00	5	±15	0,689	0,510	0,600	25,40	24,80	0,668	0,684	0,94	Dante Antunez	22/06/12

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

- Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
 - Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- All dimensions in milimeters unless stated.
 - Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT

Fecha
Date

22/06/2012
07:39:28 p.m.

Hoja
Page

1/2

Documento
Vigencia

TAND-001-05
17/04/2006