


Tubo patrón número  
Reference standard #

**1U0624**

### Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	139,7	Cliente Client	Y.P.F	Ciclo Product	80528
Espesor [mm] Wall Thickness	6,2	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada Heat	55003
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	8744502



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,50	10	±15	0,713	0,527	0,620	37,00	37,00	0,710	0,708	0,47	Daniel Carcacha	11/03/13
B	Transversal Externo Transverse OD	0,50	10	±15	0,713	0,527	0,620	38,00	37,00	0,700	0,702	0,48	Daniel Carcacha	11/03/13
C	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,25	10	±15	0,713	0,527	0,620	38,00	38,00	0,693	0,689	0,25	Daniel Carcacha	11/03/13
D	Transversal Interno Transverse ID	0,50	10	±15	0,713	0,527	0,620	38,00	34,00	0,692	0,687	0,40	Daniel Carcacha	11/03/13

### Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000   Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey   Codigo:

#### Notas:

- Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
  - Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI

#### Notes:

- All dimensions in milimeters unless stated.
  - Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES