

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



1C969

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm]	114,3	Cliente Client	TOTAL AUSTRAL	Ciclo Product	0				
Espesor [mm] Wall Thickness	6,88	Tratamiento Termico	NO	Colada _{Heat}	0				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order					



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	[mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,396	0,292	0,344	38,10	38,00	0,354	0,393	0,85	Sebastian Monteros	10/11/06
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,396	0,292	0,344	38,10	38,00	0,389	0,349	0,85	Sebastian Monteros	10/11/06
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,396	0,292	0,344	38,10	36,00	0,370	0,362	0,87	Sebastian Monteros	10/11/06
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,396	0,292	0,344	38,10	36,00	0,392	0,396	0,88	Sebastian Monteros	10/11/06

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Nikon V-16E Codigo: 90012410

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES