


Tubo patrón número
Reference standard #

1U0499

Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	60,71	Cliente Client	TREFILA	Ciclo Product	27293
Espesor [mm] Wall Thickness	5,84	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada Heat	39784
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	0/8288.84



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,672	0,496	0,584	25,40	24,40	0,668	0,662	0,82	Agustin Torres	01/10/10
B	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	0,672	0,496	0,584	25,40	24,40	0,590	0,587	0,83	Agustin Torres	01/10/10

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

- Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
 - Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- All dimensions in milimeters unless stated.
 - Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT	Fecha Date	01/10/2010 08:18:35 p.m.	Hoja Page	1/2	Documento Vigencia	TAND-001-05 17/04/2006
----------	---------------	-----------------------------	--------------	-----	-----------------------	---------------------------