

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

210845





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth		Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Nominal [mm]	Longitud Maxima [mm] Max Length	Length	Profundid ad A [mm] Depth A		Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Espesor Remanente [mm] Thickness	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,726	0,536	0,631	50,80	45,00	0,665	0,668	0,94	-	Agustin Torres	06/10/10
В	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,726	0,536	0,631	50,80	38,00	0,677	0,681	0,94	-	Agustin Torres	06/10/10
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,726	0,536	0,631	50,80	46,30	0,686	0,684	0,93	-	Agustin Torres	06/10/10
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,726	0,536	0,631	50,80	30,00	0,637	0,640	0,93	-	Agustin Torres	06/10/10
Е	Punto de Espesor Wall thickness point	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,24	Agustin Torres	06/10/10
1 -	Punto de Espesor Wall thickness point	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,82	Agustin Torres	06/10/10

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	82,5	Cliente Client	TUBE SUPPLY	Ciclo Product	15273				
Espesor [mm] Wall Thickness	12,62	Tratamiento Termico	SI	Colada _{Heat}	74287				
Trazabilidad Traceability	215			Expediente Manufacturing Order	5/5825.01				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES