

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



21358

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm]	76,2	Cliente Client	Ciclo Product	18257				
Espesor [mm] Wall Thickness	15,88	Tratamiento Termico Heat Treatment	Colada Heat	0				
Trazabilidad Traceability	0		Expediente Manufacturing Order					



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicio Position	· ·	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	[mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	13	±15	2,283	1,687	1,985	50,00	49,50	2,076	2,020	0,98	Sebastian Monteros	06/08/04
В	Transversal Externo Transverse OD	1,00	13	±15	2,283	1,687	1,985	50,00	47,00	1,857	1,851	0,98	Sebastian Monteros	06/08/04
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	13	±15	2,283	1,687	1,985	50,00	49,00	1,698	1,691	0,97	Sebastian Monteros	06/08/04
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	13	±15	2,283	1,687	1,985	50,00	37,50	1,650	1,842	0,98	Sebastian Monteros	06/08/04

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Nikon V-16E Codigo: 90012410

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

1/2

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO