


CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



1C1353

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	48,3	Cliente Client	TPC PARTNERSH IP	Ciclo Product	79649				
Espesor [mm] Wall Thickness	10,15	Tratamiento Termico Heat Treatment	No	Colada _{Heat}	47296				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order					



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,584	0,431	0,508	50,00	28,00	0,548	0,560	0,84	Sebastian Monteros	02/11/06
	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,584	0,431	0,508	50,00	48,00	0,549	0,528	0,85	Sebastian Monteros	02/11/06
С	Agujero Pasante Drilled hole	1,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,60	Sebastian Monteros	02/11/06

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES