

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1C2166

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm]	73	Cliente Client	Y.P.F.	Ciclo Product	50308			
Espesor [mm] Wall Thickness	5,2	Tratamiento Termico	NO	Colada <sub>Heat</sub>	78422			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	8665401			



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

14.0.00	valored Foundation Francisco Francis													
Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,94	10	±15	0,598	0,442	0,520	48,00	48,00	0,489	0,544	0,94	Dante Antunez	15/04/11
1 8	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	6	±15	0,345	0,255	0,300	50,80	48,00	0,326	0,342	0,91	Dante Antunez	15/04/11
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	6	±15	0,345	0,255	0,300	50,80	39,00	0,341	0,342	0,85	Dante Antunez	15/04/11
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	0,598	0,442	0,520	50,80	23,00	0,510	0,552	0,94	Dante Antunez	15/04/11
Е	Agujero Pasante Drilled hole	1,60	-	-	-	-	-	-	1	-	ı	1,60	Default Default	21/07/11
	Agujero Pasante Drilled hole	1,60	-	-	-	-	-	-	•	-	-	1,60	Default Default	21/07/11

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES



## CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

1C2166

Datos del Producto Product Information							
Diametro [mm] Diameter	73	Cliente Client	Y.P.F.	Ciclo Product	50308		
Espesor [mm] Wall Thickness	5,2	Tratamiento Termico	NO	Colada <sub>Heat</sub>	78422		
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	8665401		

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES