


# CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

TF0594





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,60	8	±15	1,426	1,054	1,240	25,40	25,40	1,357	1,371	0,60	Agustin Torres	10/02/17
В	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,60	8	+5-0	1,260	1,200	1,200	25,40	25,40	1,200	1,200	0,60	Agustin Torres	10/02/17
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,60	8	+5-0	1,260	1,200	1,200	25,40	25,40	1,192	1,200	0,60	Agustin Torres	10/02/17
D	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,60	8	±15	1,426	1,054	1,240	25,40	25,40	1,350	1,355	0,60	Agustin Torres	10/02/17
Е	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,60	8	±15	1,380	1,020	1,200	25,40	25,00	1,200	1,190	0,60	Default Default	06/03/17

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



# CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número TF0594

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	51	Cliente <sup>Client</sup>	METALMECA NICA	Ciclo Product	33294				
Espesor [mm] Wall Thickness	15,5	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada <sub>Heat</sub>	42750				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order					

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

## Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES