


CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1E0248





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,748	0,553	0,650	50,00	49,80	0,696	0,700	0,86	Carlos Aguilar	21/09/16
В	Agujero Pasante Drilled hole	2,20	-	-	-	-		-	-	1	-	2,20	Agustin Torres	21/09/16
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,748	0,553	0,650	50,00	49,90	0,679	0,692	0,87	Carlos Aguilar	21/09/16
1 1)	Agujero Pasante Drilled hole	2,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,20	Agustin Torres	21/09/16
Е	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,748	0,553	0,650	150,00	150,00	0,676	0,667	0,86	Carlos Aguilar	04/10/16
F	Circular de ecualización Externo	1,00	10	±15	0,748	0,553	0,650	-	-	0,717	0,732	0,84	Carlos Aguilar	04/10/16

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	42,2	Cliente Client	DISTRIBUID ORES	Ciclo Product	16612				
Espesor [mm] Wall Thickness	6,5	Tratamiento Termico	NO	Colada _{Heat}	77587				
Trazabilidad Traceability	0		_	Expediente Manufacturing Order	8126805				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES