

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1T0207

Datos del Producto Product Information Ciclo Product Cliente OWEN OIL TOOLS Diametro [mm] 69,85 14149 Diameter Espesor [mm]
Wall Thickness Tratamiento Termico Colada SI 7,95 74932 Heat Treatment Heat Trazabilidad Expediente Manufacturing Order 0 Traceability



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance		Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	0,914	0,676	0,795	50,80	49,00	0,731	0,689	0,83	Agustin Torres	30/06/16
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,457	0,338	0,398	25,40	25,40	0,435	0,418	0,83	Agustin Torres	30/06/16
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,457	0,338	0,398	25,40	25,40	0,441	0,437	0,83	Agustin Torres	30/06/16
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	0,914	0,676	0,795	50,80	25,00	0,913	0,907	0,83	Agustin Torres	30/06/16

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES