

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate



1T084





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,99	5	±15	0,371	0,274	0,323	48,50	48,50	0,327	0,365	0,99	Daniel Carcacha	31/03/09
В	Transversal Interno Transverse ID	0,87	5	±15	0,371	0,274	0,323	28,50	28,50	0,336	0,321	0,87	Daniel Carcacha	31/03/09
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,97	5	±15	0,371	0,274	0,323	47,60	47,60	0,364	0,362	0,97	Daniel Carcacha	31/03/09
D	Transversal Externo Transverse OD	0,82	5	±15	0,371	0,274	0,323	41,80	41,80	0,324	0,333	0,82	Daniel Carcacha	31/03/09
Е	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,98	5	±15	0,371	0,274	0,323	48,50	48,50	0,345	0,336	0,98	Daniel Carcacha	31/03/09
F	Transversal Interno Transverse ID	0,94	5	±15	0,371	0,274	0,323	31,00	31,00	0,369	0,370	0,94	Daniel Carcacha	31/03/09

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT

Fecha

31/03/2009 06:34:29 a.m.

Hoja Page 1/2 Documento Vigencia

TAND-001-05 17/04/2006



## CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	88,9	Cliente Client	TTTU	Ciclo Product	66312				
Espesor [mm] Wall Thickness	6,45	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada <sub>Heat</sub>	0				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order					

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES