

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1C2061





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,90	10	±15	0,409	0,303	0,356	45,00	45,00	0,349	0,316	0,90	Dante Antunez	24/08/10
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	8	±15	0,345	0,255	0,300	50,80	46,80	0,322	0,315	0,90	Dante Antunez	24/08/10
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	8	±15	0,345	0,255	0,300	50,80	25,80	0,320	0,318	0,92	Dante Antunez	24/08/10
D	Transversal Interno Transverse ID	0,90	10	±15	0,409	0,303	0,356	25,00	25,00	0,349	0,345	0,90	Dante Antunez	24/08/10
Е	Agujero Pasante Drilled hole	1,60	-	ı	-	1	-	-	1	-	ı	1,60	Default Default	07/06/11
F	Agujero Pasante Drilled hole	1,60	-	-	-	-	-	-	•	-	-	1,60	Default Default	13/06/13
G	Agujero Pasante Drilled hole	1,60	-	-	-	-	-	-	,	-	-	1,60	Default Default	13/06/13

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1C2061

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	42,2	Cliente Client	cintolo hnos	Ciclo Product	84928				
Espesor [mm] Wall Thickness	3,56	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada _{Heat}	41309				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5525601				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES