


CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate



Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	107,95	Cliente Client	PDVSA PETROLEO	Ciclo Product	2258				
Espesor [mm] Wall Thickness	18,54	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada _{Heat}	75680				
Trazabilidad Traceability	2			Expediente Manufacturing Order	0898606				



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance		Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	[mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	1,066	0,788	0,927	38,00	38,00	1,016	1,029	0,88	Agustin Torres	04/07/16
В	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	1,066	0,788	0,927	38,00	38,00	1,007	0,997	0,87	Agustin Torres	04/07/16
С	Reduccion de Espesor Externo	25,40	10	±0	1,854	1,854	1,854	25,40	25,40	-	-	23,00	Agustin Torres	04/07/16

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2