

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



1C1485





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	8	±15	0,654	0,483	0,569	50,80	48,00	0,651	0,645	0,82	Sebastian Monteros	15/11/06
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,818	0,604	0,711	50,80	48,00	0,762	0,751	0,86	Sebastian Monteros	15/11/06
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,409	0,302	0,356	50,80	48,00	0,371	0,365	0,83	Sebastian Monteros	15/11/06
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,409	0,302	0,356	50,80	44,00	0,398	0,401	0,84	Sebastian Monteros	15/11/06
Е	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,409	0,302	0,356	50,80	44,00	0,390	0,407	0,82	Sebastian Monteros	15/11/06

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1C1485

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	101,6	Cliente Client	TREFILA (SCHLUMBE RGER)	Ciclo Product	27904				
Espesor [mm] Wall Thickness	7,11	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada _{Heat}	6053				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	0				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Calibre Pie de Rey Codigo:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES