

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate



1C1149

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm]	133	Cliente Client		Ciclo Product	22698			
Espesor [mm] Wall Thickness	6,3	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada <sub>Heat</sub>	44916			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order				



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	0,725	0,536	0,630	50,00	47,00	0,635	0,676	0,91	Sebastian Monteros	20/10/06
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,362	0,268	0,315	50,00	49,00	0,319	0,318	0,93	Sebastian Monteros	20/10/06
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,362	0,268	0,315	50,00	45,00	0,357	0,345	0,85	Sebastian Monteros	20/10/06
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	0,725	0,536	0,630	50,00	37,00	0,695	0,650	0,96	Sebastian Monteros	20/10/06

## Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2