

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1C2448

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm]	114,3	Cliente Client	GLOBESTAR ENG	Ciclo Product	61390			
Espesor [mm] Wall Thickness	13,5	Tratamiento Termico	SI	Colada _{Heat}	24444			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5788202			



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,97	10	±15	1,553	1,148	1,350	48,00	48,00	1,256	1,246	0,97	Agustin Torres	30/08/12
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,776	0,574	0,675	50,80	49,30	0,726	0,717	0,81	Dante Antunez	30/08/12
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	1,553	1,148	1,350	50,80	49,40	1,237	1,241	0,82	Dante Antunez	30/08/12
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,776	0,574	0,675	50,80	49,10	0,715	0,695	0,93	Dante Antunez	30/08/12
Е	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,776	0,574	0,675	50,80	38,00	0,724	0,750	0,83	Agustin Torres	30/08/12
F	Agujero Pasante Drilled hole	3,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,20	Default Default	23/07/13

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

TAND-001-05

17/04/2006

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

1C2448

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	114,3	Cliente Client	GLOBESTAR ENG	Ciclo Product	61390			
Espesor [mm] Wall Thickness	13,5	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada _{Heat}	24444			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5788202			

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES