

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1C2565

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm]	60,3	Cliente Client	CHEVRON OVERSEA	Ciclo Product	62298			
Espesor [mm] Wall Thickness	7,1	Tratamiento Termico	SI	Colada <sub>Heat</sub>	32170			
Trazabilidad Traceability	13			Expediente Manufacturing Order	5695402			



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,84	10	±15	0,817	0,604	0,710	48,80	48,80	0,812	0,685	0,84	Dante Antunez	13/12/13
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,408	0,302	0,355	50,00	48,00	0,408	0,386	0,93	Dante Antunez	13/12/13
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,408	0,302	0,355	50,00	41,00	0,389	0,393	0,91	Dante Antunez	13/12/13
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	0,817	0,604	0,710	50,00	25,00	0,762	0,787	0,83	Dante Antunez	13/12/13
Е	Agujero Pasante Drilled hole	3,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,20	Default Default	20/12/16
F	Agujero Pasante Drilled hole	2,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,20	Default Default	20/12/16

## Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



## CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

1C2565

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	60,3	Cliente Client	CHEVRON OVERSEA	Ciclo Product	62298			
Espesor [mm] Wall Thickness	7,1	Tratamiento Termico	SI	Colada <sub>Heat</sub>	32170			
Trazabilidad Traceability	13			Expediente Manufacturing Order	5695402			

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES