

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1C2110

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm]	88,9	Cliente Client	ARAMCO	Ciclo Product	60720			
Espesor [mm] Wall Thickness	5,5	Tratamiento Termico	NO	Colada _{Heat}	44001			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5647902			



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,98	10	±15	0,633	0,468	0,550	48,00	48,00	0,621	0,617	0,98	Daniel Carcacha	14/12/10
	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,345	0,255	0,300	50,80	48,00	0,333	0,327	0,98	Daniel Carcacha	13/12/10
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	10	±15	0,633	0,468	0,550	50,80	38,00	0,618	0,618	0,89	Daniel Carcacha	14/12/10
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	0,633	0,468	0,550	50,80	38,00	0,627	0,631	0,97	Daniel Carcacha	13/12/10
Е	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,316	0,234	0,275	50,80	50,00	0,300	0,302	0,99	Default Default	07/07/11

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número 1C2110

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	88,9	Cliente Client	ARAMCO	Ciclo Product	60720			
Espesor [mm] Wall Thickness	5,5	Tratamiento Termico	NO	Colada _{Heat}	44001			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5647902			

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES