

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

**2S021** 





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,869	0,642	0,756	50,80	48,00	0,786	0,680	0,84	Dante Antunez	14/12/15
В	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,869	0,642	0,756	50,80	40,00	0,860	0,837	0,90	Dante Antunez	14/12/15
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,869	0,642	0,756	50,80	48,00	0,803	0,822	0,88	Dante Antunez	11/12/15
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,869	0,642	0,756	50,80	46,00	0,813	0,819	0,88	Dante Antunez	11/12/15
E	Reduccion de espesor interno	25,40	13	±0	1,889	1,889	1,889	50,80	50,00	-	=	25,00	Daniel Carcacha	06/05/16

## Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



## CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

**2S021** 

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	244,48	Cliente Client	SAUDI ARAMCO	Ciclo Product	80215				
Espesor [mm] Wall Thickness	15,11	Tratamiento Termico	SI	Colada <sub>Heat</sub>	0				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5/7733.12				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES