


Tubo patrón número
Reference standard #

1C3200

Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	50,8	Cliente Client	Lito Gonella	Ciclo Product	51777
Espesor [mm] Wall Thickness	3,2	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada Heat	63821
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5273801



Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,368	0,272	0,320	50,00	50,00	0,355	0,367	1,00	Sebastian Monteros	26/10/20
B	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,368	0,272	0,320	50,00	50,00	0,355	0,355	1,00	Sebastian Monteros	26/10/20
C	Transversal Externo Transverse OD	1,00	10	±15	0,368	0,272	0,320	50,00	50,00	0,330	0,355	1,00	Sebastian Monteros	26/10/20
D	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	0,368	0,272	0,320	50,00	48,00	0,320	0,333	0,82	Carlos Aguilar	26/10/20
E	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,368	0,272	0,320	50,00	50,00	0,355	0,367	1,00	Sebastian Monteros	26/10/20
F	Transversal Externo Transverse OD	1,00	10	±15	0,368	0,272	0,320	50,00	33,00	0,330	0,305	1,00	Carlos Aguilar	26/10/20
G	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	0,368	0,272	0,320	50,00	19,00	0,299	0,290	0,81	Carlos Aguilar	26/10/20
H	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,368	0,272	0,320	50,00	50,00	0,330	0,334	1,00	Carlos Aguilar	26/10/20

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.
2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT

Fecha
Date

26/10/2020
01:37:18 p.m.

Hoja
Page

1/2

Documento
Vigencia

TAND-001-05
17/04/2006

Tubo patrón número
Reference standard #**1C3200****Datos del Producto**
Product Information

Diametro [mm] Diameter	50,8	Cliente Client	Lito Gonella	Ciclo Product	51777
Espesor [mm] Wall Thickness	3,2	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada Heat	63821
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5273801

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
I	Transversal Externo Transverse OD	1,00	10	±15	0,368	0,272	0,320	50,00	33,00	0,330	0,310	1,00	Carlos Aguilar	26/10/20
J	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,368	0,272	0,320	50,00	50,00	0,355	0,355	1,00	Carlos Aguilar	26/10/20

Instrumentos de Medicion Utilizados:**Comparador a cuchilla Codigo:****Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A****Calibre Pie de Rey Codigo:**

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
 - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
 - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES