

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

SS0386





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Agujero Fondo Plano Flat bottom hole	6,30	50	+15-0	5,474	4,760	4,760	•	ı	4,500	-	6,20	Agustin Torres	10/03/20
В	Chavetero Grove	7,00	50	+15-0	5,474	4,760	4,760	25,00	21,50	4,400	4,400	6,50	Agustin Torres	10/03/20
	Agujero Fondo Plano Flat bottom hole	6,30	50	+15-0	5,474	4,760	4,760	ı	•	4,100	ı	6,20	Agustin Torres	10/03/20
1 1)	Agujero Fondo Plano Flat bottom hole	6,30	50	+15-0	5,474	4,760	4,760	-	-	4,300	-	6,20	Agustin Torres	10/03/20
Е	Agujero Fondo Plano Flat bottom hole	6,30	50	+15-0	5,474	4,760	4,760	-	-	4,400	-	6,20	Agustin Torres	10/03/20
F	Agujero Fondo Plano Flat bottom hole	6,30	50	+20-0	5,712	4,760	4,760	-	-	3,808	-	6,20	Agustin Torres	10/03/20

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

SS0386

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	406	Cliente Client	SHELL SIAT V/A	Ciclo Product	82437				
Espesor [mm] Wall Thickness	9,52	Tratamiento Termico	NO	Colada _{Heat}	0				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order					

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES